



VERWENDUNGSZWECKE	TECHNISCHE DATEN		Schwingungsemissionswert
• Zum Verpressen von Geberit Presssystemen	Nennkraft	32 kN	2.5 m/s²
	Schutzart	IP20	max.
	Nennspannung	230 V AC	
	Netzfrequenz	50–60 Hz	
	Kabellänge	5 m	
	Betriebstemperatur	-20 – +60 °C	
	Schalldruckpegel	81 dB(A)	
	Schallleistungspegel max.	92 dB(A)	
EIGENSCHAFTEN	LIEFERUMFANG		
• Geberit Kompatibilität [2] • LED-Pressstellenbeleuchtung • Hydraulisch • Koffer mit einem Geberit Set Pressbacken [2] bestückbar	• Pressgerät [2] • Reinigungs- und Schmiermittel • Koffer		
	ZUBEHÖR		
	• Geberit Tragriemen für Koffer		

Art.-Nr.	Kompatibilität	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Gewicht Hauptelement kg	VE1 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mepla					
691.214.P2.1	[2]	II	450	8.64	1

Art.-Nr.	Kompatibilität	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Gewicht Hauptelement kg	VE1 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress					
691.214.P2.1	[2]	II	450	8.64	1