




Sicherheitshinweise

• **Flussgrenzschalter:** bei Platzen des Schlauches schließt das Ventil automatisch.



• **Betätigung:**
durch wasserreagierende
Schwammpatrone



• max. Druck: 10 bar

• doppelter
Schaltanzeiger

• **Antrieb des Sperrventils:**
magnetisch, gegen Kalk-
steinablagerung, tempera-
tur- u. druckempfindlich.



• max. Wassertemperatur: + 93° C



Ausführung: je eine gerade
und eine Winkelverschraubung

Fertigungslängen:

- **Art. 1495** Sicherheits-Zulaufschlauch 1,5 m
- **Art. 1496** Sicherheits-Zulaufschlauch 2,0 m
- **Art. 1498** Sicherheits-Zulaufschlauch 3,0 m
- **Art. 1499** Sicherheits-Zulaufschlauch 3,9 m



Gemäß VDE-Vorschriften 0700-T.600/EN 50 084




CZ - Bezpečnostní pokyny SK - Bezpečnostné pokyny

• **Průtokový spínač:** při poškození hadice se uzavře ventil automaticky.

• **Prietokový spínač:** pri poškodení hadice sa uzavrie ventil automaticky.

• **Uvedení v činnost:** prostřednictvím na vodu reagující houbové patроны

• **Uvedenie do činnosti:** prostredníctvom na vodu reagujúce hubové patроны





• max. tlak: 10 bar

• dvojitý indikátor spínače

• dvojitý indikátor spínača

• **Mechanika uzavíratelného ventilu:** magnetická, proti vápencovým usazeninám, citlivá na teplotu a tlak.

• **Mechanika uzatváratelného ventilu:** magnetická, proti vápencovým usadeninám, citlivá na teplotu a tlak.



• max. teplota vody: + 93° C



Provedení: každé s rovným a pravouhlým šroubením

Prevedenie: každé s rovným a pravouhlým šróbením

Dodávané délky:

Dodávané dĺžky:

- **obj.č. 1495** Bezpečnostní přívodní hadice 1,5 m
- **obj.č. 1496** Bezpečnostní přívodní hadice 2,0 m
- **obj.č. 1498** Bezpečnostní přívodní hadice 3,0 m
- **obj.č. 1499** Bezpečnostní přívodní hadice 3,9 m



**Dle předpisů VDE 0700-T.600/EN 50 084
Dľa predpisov VDE 0700-T.600/EN 50 084**