

PRODUKTDATENBLATT

JUDO JUD-HH 9-200

**Dosierpumpenanlage (für Heißwasser, externe
Ansteuerung)**



judo®

Einsatzzweck

Mit Chemikalien-Löse- und Vorratsbehälter und Handmischer, zur Dosierung von Chemikalienlösungen. Die Steuerung kann je nach Anwendung wahlweise durch Wasserzählerkontakt oder über Fernschaltung erfolgen.

Lieferumfang

Kolbenmembrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotor, selbstsaugend, stufenlos einstellbar; komfortable Bedieneinheit mit Graphikdisplay und Klartextmenü für alle Dosierfunktionen; Chemikalien-Löse- und Vorratsbehälter aus Kunststoff mit Handmischer; Dosierpumpe auf Behälter montiert; Sauggarnitur mit Vorleer- und Leermeldung; Heißwasserimpfstelle aus Edelstahl mit Kühlstrecke sowie 2 m Dosierschlauch (PTFE); Spannungsversorgung (230 V/50 Hz) über Anschlusskabel (ca. 1,5 m) mit Stecker. Eingang für Analogsignal, Wasserzählerkontakt oder Fernschaltung Ein/Aus (Steuersignalübertragungskabel erforderlich). Ausgang für potenzialfreie Vorleermeldung; Stör-/Leermeldung (Leermeldeübertragungskabel erforderlich).



Piktogramme

Zubehör

JUDO JDPS-D

Schaltkasten aus PC mit Klarsichtklappe inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker, digitale Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm, Gangreserve 1 Jahr, 50 Speicherplätzen und potentialfreiem Wechselkontakt zur Ansteuerung der Dosierpumpenanlage.
Bestellnummer 8340081

JUDO JDS-T 6/4 (5 m)

PN 10 aus PTFE, Länge 5 m.
Bestellnummer 2330133

JUDO JDS-T 6/4 (10 m)

PN 10 aus PTFE, Länge 10 m.
Bestellnummer 2330134

JUDO JAK-L

Stör-/Leermelde-Übertragungskabel, Länge 2 Meter.
Bestellnummer 8340027

JUDO JAK-S

Länge 2 m.
Bestellnummer 8340028

JUDO JMFV-DOS

Multifunktionsventil für die Funktion eines Druckhalte- sowie Überströmventils; Haltedruck 3 bar; Überströmdruck 10 bar.
Bestellnummer 8340083

JUDO JDHV-DOS

Ventil für die Funktion der Druckhaltung; Haltedruck 3 bar.
Bestellnummer 8340084

JUDO JÜV-DOS

Ventil zum Schutz vor Überdruck; Überströmdruck 10 bar.
Bestellnummer 8340085

JUDO JSW 1

Zur Aufnahme der kompletten JUT- oder JWT-Dosieranlagen sowie MECHADOS-Dosierpumpe inkl. Transportgebinde, stabile Ausführung bis 60 l.
Bestellnummer 8690026

JUDO JSW 2

Zur Aufnahme von bis zu 6 Transportgebinden (max. 60 l), Aufnahmevolumen ca. 180 l.
Bestellnummer 8690018

JUDO JSW 3

Zur Aufnahme eines 50 l Löse- und Vorratsbehälters.
Bestellnummer 8690043

Modell	JUD-HH 9-200
Leistungsdaten	
Dosierleistung max.	9 l/h
Anschlussdaten	
Spannungsversorgung	Schukostecker, 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme max.	22 W
Anschluss Impfstelle	½" Außengewinde
Verbrauchsdaten und Füllmengen	
Inhalt Dosierbehälter	200 l
Umgebungsdaten	
Gegendruck max.	7 bar
Wassertemperatur max.	95 °C
Umgebungstemperatur max.	30 °C
Sonstige Angaben	
Dosierpumpe Typ	9D-7
EAN-NUMMER	 4 038097 036974
Bestellnummer	8330138

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch