

## Neodul® Isolierung – Vorteile

- für JPSM/R/RR / JPSL/R/RR / JH/S/SS / EMH/S/SS
- PP Oberfläche in Silber
- sehr guter Lambda Wert von 0,0316 W/mK
- optimierte Dämmung im Bereich der Anschlüsse
- Passgenauigkeit ohne Kaminverluste
- ca. 30 % weniger Wärmestillstandsverlust im Vergleich zur Vlies Isoilerung
- alle Neodul® Wärmedämmungen enthalten keine Schwermetalle, FCKW und keine Stoffe aus der GADSL Liste
- inkl. 50 mm hochverdichtete Vlies Bodenisolierung



Art.-Nr.	TYP		Isolierungsstärke Mantel   Deckel	ErP Klasse	Gewicht kg
9720300	Neodul® Isolierung	300	100 150	B	10
9720500	Neodul® Isolierung	500	100 150	B	12
9720600	Neodul® Isolierung	600	130 150	B	14
9720825	Neodul® Isolierung	825	130 150	B	16
97208253	Neodul® Isolierung	825B	130 150	B	16
97201000	Neodul® Isolierung	1000	130 150	B	18
972010003	Neodul® Isolierung	1000B	130 150	B	18
97201250	Neodul® Isolierung	1250	130 150	B	20
97201500	Neodul® Isolierung	1500	130 150	B	23
97202000	Neodul® Isolierung	2000	140 200	B	25

