


Datenblatt

Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN40, WaD, Schlitzrost



Artikelinformationen

Artikelnummer: 44740.20M

GTIN: 4026092080757

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- inklusive herausnehmbarer Geruchsverschluss im Aufsatzstück
- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung

Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 54 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet. Bei Sickerwasseröffnung offen, kein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN)	40
Außendurchmesser (DA)	40 mm
Geruchsverschluss	inklusive
Nachhaltig	durch Einsatz von Rezyklat-Material

Ausführung

System	125
Sickerwasseröffnung	optional
Abdichtung am Grundkörper	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich)	W3-I
Sperrwasserhöhe	22 mm

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	63 116 mm
Gewicht netto	0,69 kg
Gewicht brutto	0,77 kg
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	246 mm
Breite	200 mm
Höhe	54 mm
Verpackungsmaß Länge	315 mm
Verpackungsmaß Breite	315 mm
Verpackungsmaß Höhe	117,9 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl	1
Material Grundkörper	ABS

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Schlitzrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe	silber
Abdeckung Breite	120 mm
Abdeckung Höhe	16 mm
Abdeckung Länge	120 mm
Rahmen Material	ABS
Verriegelung	unverriegelt
Belastungsklasse	K 3 (EN 1253-1)
Rutschhemmklasse	R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite	130 mm
Rahmen Länge	130 mm
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	ABS

Pumpenkennlinie