

Datenblatt

Flachdachablauf Pressfl. doppelt, DN 100, mit Laubfang



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45970
GTIN: 4026092029718
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

Beschreibung

Der Flachdachablauf aus PP dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Laubfangkorb ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis: Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN)	100
Außendurchmesser (DA)	110 mm

Ausführung

System	100
Heizung	ohne
Abdichtung am Grundkörper	Pressdichtungsflansch (geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen)

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	40 80 mm
Gewicht netto	2,34 kg
Gewicht brutto	3,1 kg
Durchmesser	246 mm
Aussparungsmaß Breite	180 mm
Aussparungsmaß Länge	180 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	246 mm
Breite	246 mm
Verpackungsmaß Länge	490 mm
Verpackungsmaß Breite	275 mm
Verpackungsmaß Höhe	495 mm

Behälter/Grundkörper

Material Grundkörper	PP
----------------------	----

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart
Abdeckung Material
Abdeckung Farbe
Abdeckung Breite
Abdeckung Höhe
Abdeckung Länge
Form Aufsatzstück
Aufsatzstück Material

Laubfangkorb
Kunststoff
schwarz
120 mm
80 mm
120 mm
rund
PP

Pumpenkennlinie