

Datenblatt

Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse D, belüftet



Artikelinformationen

Artikelnummer: 916880D

GTIN

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

Beschreibung

Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse D, belüftet

für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, aus Polyethylen, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich. Abdeckplatte aus Grauguss nach EN 124, inklusive Belüftung.

Nennweite: DN 100/150 (DA 110/160 mm)

Einbautiefe Zulauf: 900 bis 1300 mm (kürzbar durch Absägen auf 400 mm)

Ausführung

Fließrichtung	gerade
Schachtsystem	LW 400

Abmessungen

Gewicht netto	42 kg
Gewicht brutto	55 kg
Gefällesprung	120 mm
Einbautiefe	400 1300 mm
Verpackungsmaß Länge	700 mm
Verpackungsmaß Breite	800 mm
Verpackungsmaß Höhe	1270 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	tagwasserdicht
Belastungsklasse	D 400 (EN 124)

Pumpenkennlinie