

Datenblatt

Fettabscheider EasyClean ground NS 35, Standard, 650-1085 mm, Klasse A/B



Artikelinformationen

Artikelnummer: 93935/120B

GTIN: 4026092046920

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer
- Wartungsarmer Betrieb

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale

Material	PE
Norm	EN 1825: 2004
Einbausituation	Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

Ausführung

Hinweis Einbau	Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Schachtsystem	Zisterne
Entsorgungsvariante	Standard
Schredder-Mix-System	nein
Schauglas	nein
Nenngröße (NS)	35
SonicControl	nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988	nein
Entsorgungsart	manuell mit Saugschlauch
Tragfähigkeit (DIN 19901)	E2

Abmessungen

Gewicht netto	673 kg
Gewicht brutto	680 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil	2130 mm
Durchmesser	648 mm
TEÜ	700 1.800
T-TEÜ	330
Länge max.	3660 mm
Einbautiefe	650 1085 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar
Einbringmaß Länge	3470 mm
Einbringmaß Breite	2010 mm
Verpackungsmaß Länge	3740 mm
Verpackungsmaß Breite	2010 mm
Verpackungsmaß Höhe	2430 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	1700 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1800 mm
Auslauf Nennweite (DA)	250 mm
Auslauf Nennweite (DN)	250
Zulauf Nennweite (DA)	250 mm
Zulauf Nennweite (DN)	250
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW)	600 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Grauguss
Abdeckung Farbe	schwarz
Abdeckung Höhe	95 mm
Verriegelung	unverriegelt
Belastungsklasse	B 125 (EN 124)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

Steuerung

Schaltgerät	nein
-------------	------

Abscheiderinhalt	4800 l
Gesamtvolumen	8300 l
Schlammfanginhalt	3500 l
Speichermenge an Fett	2000 l