

Datenblatt

Sinkstoffabscheider EasySink ground, NS 2, Klasse A



Artikelinformationen

Artikelnummer: 97202/00A

GTIN: 4026092026892

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Wasserdicht
- beständig gegen aggressive Abwässer
- Geruchsdichter Behälter

Beschreibung

Der Abscheider für Sinkstoffe ist für den Einbau ins Erdreich geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem herausnehmbaren Sinkstoffbehälter (NS 2 mit zwei Sinkstoffbehältern) aus Edelstahl mit einem Lochdurchmesser von 5 mm ausgestattet. Im Auslauf ist ein Geruchsverschluss verbaut. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Optionen: Lochdurchmesser Sinkstoffbehälter: 3, 6, 8, 10, 12, 15 mm Mehrpreis für zusätzliches Feinsieb (Maschenweite 1,0 mm)

Allgemeine Merkmale

Material	PE
Einbausituation	Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)
Geruchsverschluss	inklusive
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

Ausführung

Nenngröße (NS)	2
Entsorgungsart	manuell mit Saugschlauch

Abmessungen

Gewicht netto	45 kg
Gewicht brutto	54 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil	500 mm
Einbautiefe	55 405 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar
Einbringmaß Länge	1100 mm
Einbringmaß Breite	532 mm
Verpackungsmaß Länge	1200 mm
Verpackungsmaß Breite	800 mm
Verpackungsmaß Höhe	875 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	380 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	528 mm
Auslauf Nennweite (DA)	110 mm
Auslauf Nennweite (DN)	100
Zulauf Nennweite (DA)	110 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW)	400 mm
Volumen Auffangbehälter	32 l

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Kunststoff
Abdeckung Farbe	schwarz
Abdeckung Breite	364 mm
Abdeckung Höhe	46 mm
Abdeckung Länge	364 mm
Verriegelung	verriegelt
Belastungsklasse	A 15 (EN 124)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

Steuerung

Schaltgerät	nein
-------------	------