

Datenblatt

Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, LW 800, NS 1,5, Klasse II, B



Artikelinformationen

Artikelnummer: 99601.016B GTIN: 4026092030967 Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Dauerhafte Dichtheit bis Geländeoberkante
- Beständig und geeignet für E 10 und Biodiesel bis zu 100 % Anteil
- Optional mit Rückstauverschluss nach DIN 13564

Beschreibung

Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Die tagwasserdichte Abdeckplatte ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Hinweis: vor Bestellung ist die Genehmigung bei der zuständigen Behörde einzuholen.

Allgemeine Merkmale

Material PE
Einbausituation Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)
Abscheiderklasse II
Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten von 0,85 bis 0,95 g/cm3

108 ka

1450 mm

Ausführung

Nenngröße (NS)1,5Entsorgungsartmanuell mit SaugschlauchKoaleszenzeinsatzneinTragfähigkeit (DIN 19901)E2

Abmessungen Gewicht netto

Verpackungsmaß Höhe

Gewicht brutto 119 kg
Überstand 50 mm
Einbautiefe 518|942 mm
Art der Höhenverstellbarkeit teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge 1091 mm
Einbringmaß Breite 1012 mm
Verpackungsmaß Länge 1200 mm
Verpackungsmaß Breite 1000 mm

08.05.2025



Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden 461 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden 508 mm
Auslauf Nennweite (DA) 110 mm
Auslauf Nennweite (DN) 100 mm
Zulauf Nennweite (DA) 110 mm
Zulauf Nennweite (DN) 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP

oder AS

Lichte Weite Behälter (LW) 800 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart Abdeckung Material Grauguss
Abdeckung Farbe schwarz
Abdeckung Breite 648 mm
Abdeckung Höhe 95 mm
Abdeckung Länge 648 mm
Verriegelung unverriegelt
Belastungsklasse B 125 (EN 124)

Dichtheit geruchs- und tagwasserdicht

Pumpenkennlinie

Steuerung

Schaltgerät nein

Gesamtvolumen 230 l Schlammfanginhalt 130 l Speichermenge an Leichtflüssigkeit 70 l

08.05.2025