

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.            | H920107 000 000 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SGVSB / ST             | 871 881 / (noch offen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| passend zu             | Trenn-WC Laufen SAVEI, wandhängend, Artikel-Nr. H820662 000 000 1 (zur Installation ist ein Ineo Installationselement mit Spülkasten für Trenn-WC zwingend erforderlich)                                                                                                                                                                          |
| Ausführung             | Stahlrahmen für Trockenbau zur Montage in Metall- oder Holzständerwerk und Vorwandprofil<br>Bauhöhe 1120 mm<br>Füsse höhenverstellbar 0-200 mm und drehbar max. Tragfähigkeit 400 kg<br>Spülkasten mit einstellbarem Spülstromregler gemäss EN 14055, vormontiert, für Frontbetätigung, mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem, Schwitzwasserisoliert |
| Wasserzulauf           | oben R AG ½", Messing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Abgang                 | DN 90/110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abgang Urin            | DN 40/50, links oder rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durchflussdruckbereich | 0.5-10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wassertemperatur       | max. 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spülkasten             | 120 mm, Material PP, Zulassung EN 14055<br>Spülmenge 6/3 Liter (4.5/3 l, 4/2.6 l)                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einbautiefe           | 135-205 mm, Wandhalter werkzeuglos verstellbar                                                                                                                                                                    |
| Gewicht               | 15,0 kg                                                                                                                                                                                                           |
| Zubehör exkl.         | Betätigungsplatte für Frontbetätigung                                                                                                                                                                             |
| Montagezubehör inkl.  | Absperrventil 1/2", Bauschutz-Set mit Deckel, Befestigungsmaterial und 2 Gewindestangen M12<br>WC Anschlussset DN 90, HDPE<br>Ablaufbogen DN 90/110 aus HDPE,<br>Urinanschlussrohr DN 40/50 für links oder rechts |
| Montagematerial exkl. | Leerrohr für elektronische Betätigungsplatten,<br>Artikel-Nr. VS03933 C00 000 0<br>Schallschutz-Set nach Norm SIA181,<br>Artikel-Nr. VS16032 C00 000 0                                                            |
| Sonstiges             | kompatibel mit U-Profilen UW 50, UW 75                                                                                                                                                                            |

Installationselement mit Spülkasten Laufen-INEO  
für Laufen SAVE! Trenn-WC wandhängend, Bauhöhe 1120 mm  
Stahlrahmen, Füße höhenverstellbar und drehbar, Spülkasten mit ein-  
stellbarem Spülstromregler (EN 14055), für Frontbetätigung, mit Dual-Flush  
2-Mengen-Spülsystem, Wasserzulauf oben R AG ½",  
Einbautiefe 135-205 mm  
Artikel-Nr. H920107 000 000 1, Oberfläche pulverbeschichtet

