

## Pflegehinweise

Erstklassige Produkte mit dem perfekten Look garantiert Ihnen Kinedo. Damit Sie lange Freude an den Bad- und Duschlösungen haben, geben wir Ihnen nachstehend Pflegetipps, damit Kalk, Seifenreste und andere Rückstände keine Chance haben.

	Tägliche Pflege	Regelmäßige Pflege
Glaswände	Mit reichlich kaltem Wasser abspülen und anschließend mit einem Duschabzieher trocknen.	Regelmäßig mit einem weichen, nicht scheuernden Schwamm und weißem Essig reinigen, anschließend mit einem weichen Tuch abwischen.  Achtung: Rauchglas ohne Schwamm mit einem weichen Tuch behandeln. Benutzen Sie keine scharfen Reinigungswerkzeuge und -flüssigkeiten.
Kunststoffe/ Dekorative Paneele	Mit reichlich kaltem Wasser abspülen.	Reinigen Sie regelmäßig mit einem nicht scheuernden Schwamm und ausschließlich mit verdünnten Substanzen die Oberflächen.
Duschpaneele, Wandpaneele und Acrylwannen	Mit reichlich kaltem Wasser abspülen.	Reinigen Sie regelmäßig mit einem nicht scheuernden Schwamm und ausschließlich mit verdünnten Substanzen die Oberflächen. Reichlich kaltes Wasser nachgießen.  Achtung bei Acrylwannen: Verwenden Sie kein Scheuerpulver oder -milch, keine scheuernden Schwämme, Mikrofasertücher oder chemischen Reinigungsmittel bzw. Reinigungsmittel auf Alkoholbasis. Vorsicht: Ätherische Öle und Badesalze können Farbflecken verursachen und auch die Türdichtung der Duo-Badewanne beeinträchtigen.
Duschwannen und Wannen aus Acryl mit rutsch- hemmender Beschichtung	Mit reichlich kaltem Wasser abspülen.	Regelmäßig mit einer weichen Bürste und Wasser reinigen und mit einem weichen Tuch abwischen. Vermeiden Sie eine lange Verweildauer von Desinfektionsmitteln auf der Oberfläche und neutralisieren Sie immer mit klarem, kaltem Wasser.  Achtung: Vermeiden Sie Färbemittel (beispielsweise Haarfärbemittel) in reinem Zustand, Scheuerpulver oder Scheuermilch. Keine scheuernden Schwämme oder chemischen Reinigungsmittel bzw. Reinigungsmittel auf Alkoholbasis verwenden.
Duschwannen aus Mineral- verbundstoff mit Gelcoat- Beschichtung	Mit reichlich kaltem Wasser abspülen.	Regelmäßig mit einer weichen Bürste und Wasser reinigen, mit einem weichen Tuch abwischen. Kalk regelmäßig mit warmem, weißem Essig und einer Bürste entfernen.  Achtung: Vermeiden Sie Färbemittel (beispielsweise Haarfärbemittel) in reinem Zustand, Scheuerpulver oder Scheuermilch. Keine scheuernden Schwämme oder chemischen Reinigungsmittel bzw. Reinigungsmittel auf Alkoholbasis verwenden.
Silikondichtungen	-	Reinigen Sie regelmäßig mit einem nicht scheuernden Schwamm und ausschließlich mit verdünnten Substanzen die Oberflächen.  Wir empfehlen, die Silikondichtungen alle zwei Jahre zu erneuern.
Weißer und verchromte Aluminiumprofile	-	Regelmäßig mit einem nicht scheuernden Schwamm und weißem Essig reinigen, anschließend mit einem weichen Tuch abwischen.
Schwarz lackierte Profile	Mit reichlich kaltem Wasser abspülen.	Regelmäßig mit einem nicht scheuernden Schwamm und „Antikalk“-Produkten reinigen. Achten Sie darauf, das Profil nach Gebrauch gründlich abzusputzen und mit einem weichen Tuch nachzuwischen. Vorsicht: aggressive Antikalk-Reinigungsprodukte können die schwarz lackierte Profiloberfläche verändern.
Profile und Dichtungen	-	Regelmäßig mit einem nicht scheuernden Schwamm und Seifenwasser reinigen.
Armaturen	Mit klarem Wasser gründlich abspülen und mit einem Baumwolltuch trocknen.	Regelmäßig mit einem weichen Baumwolltuch (bei Bedarf etwas anfeuchten) reinigen. Bei Kalkrückständen verwenden Sie einen milden Reiniger auf Zitronensäurebasis. Keine Kratzschwämme, Bürsten oder Microfaser-Tücher verwenden. Bitte das Konzentrat nicht direkt auf die Armatur sprühen, sondern auf ein Tuch.