


GA33907000001 JS SCHNELLKUPPLUNG BLINDKUPPLUNG

Produktabbildung



Masszeichnung



Produktbeschreibung

Schnellkupplung
 Blindkupplung
 Messing
 mit KTW und W270 Freigabe
 Nockenweite Nockenweite (NW) = 40mm
 passend zu allen gängigen Systemen
 DVGW
 Universell passend.
 Mit Bohrung zum Befestigen einer Kette.

Ausschreibungstext

GA33907000001
 Schlösser Schnellkupplung
 Blindkupplung
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 Messing
 Dichtung NBR
 mit KTW und W270 Freigabe
 Nockenweite Nockenweite (NW) = 40mm
 passend zu allen gängigen Systemen
 L = 33mm
 Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
 Betriebstemperatur max. 70 Grad
 Zertifizierung DVGW
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Universell passend.
 Mit Bohrung zum Befestigen einer Kette.
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser



Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung
01	JS GUMMIDICHTUNG F.SCHNELLKUPPLG.

Artikel-Nr.
GA33902090002