

**TECEfloor SLQ PE-RT 5S Flächenheizungsrohr**

Artikelnummer: 77111756

Dimension: 17 x 2 mm

Material: PE-RT type II/EVOH/PE-RT type II

LE 1: 560 m

LE 2: 1120 m

LE 3: 2240 m

Beschreibung:

Fünfschichtiges Flächenheizungsrohr nach EN ISO 21003 aus hochdichtem Polyethylen mit erhöhter Temperaturbeständigkeit (PE-RT Typ 2). Sauerstoffdichtheit mit co-extrudierter EVOH-Beschichtung nach DIN 4726; Einsatzbereich $T_{\max}$ 90 °C, 6 bar. Geeignet für besonders raue Verlegebedingungen durch die 5-Schicht-Technologie; SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft. DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Klassifizierung nach EN ISO 22391-2:

Anwendungsklasse 4 und 5: 6 bar, $T_{\max}$ 90 °C**Vertriebsdaten:**

Produktname:	TECEfloor SLQ 5S Multipipe Flächenheizungsrohr, Dimension 17 x 2 mm, Länge 560 m
Warengruppe:	770
Produktgruppe:	1007700010