Datenblatt



Heizkreisverteiler
DN25
- für Fonterra-Flächentemperierung
- geeignet für Fonterra Heat Control-Stellantrieb Modell 1251.2, Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, Fonterra Smart Control-Stellantrieb Modell 1250.15
- Eurokonus, Überwurfmutter G1
- flachdichtend

Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, Durchflussmengenmesser 0–5 l/min, 1 KFE-Hahn je Heizkreisverteilerbalken, Schutzkappe, Wandhalterungen verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
Modell 1010

Artikel 786 922

Eigenschaften

Verteilerabgänge	n	12
Länge	L	670
Z-Maß	Z	50 mm
Länge 1	L1	50 mm
Länge 2	L2	500 mm
Länge 3	L3	550 mm
Länge 4	L4	669 mm
Länge 5	L5	60 mm
Länge 6	L6	60 mm
Länge 7	L7	330 mm

Datenblatt

Heizkreisverteiler
DN25
Modell 1010
Artikel 786 922

Eigenschaften

Länge 8	L8	28 mm
Länge 9	L9	53 mm
Länge10	L10	210 mm
Länge 11	L11	350 mm
Schlüsselweite 1	SW1	37 mm
Schlüsselweite 2	SW2	24 mm
Schlüsselweite 3	SW3	26 mm
Gewicht	4668,55 g	
Volumen	14820 cm^3	
Werkstoff	Edelstahl	